

Втулки под расточку (отверстие в мм), шпоночная канавка по стандарту DIN 6885 часть 1

	Втулки																Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561													
	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050														
Диаметр отверстия d_2 (мм)	10	10	11	11	14	14	14	14	16	25	35	35	35	40	55	70														
	11	11	12	12	16	16	16	16	18	28	38	38	38	42	60	75														
	12	12	14	14	18	18	18	18	19	30	40	40	40	45	65	80														
	14	14	16	16	19	19	19	19	20	32	42	42	42	48	70	85														
	16	16	18	18	20	20	20	20	22	35	45	45	45	50	75	90														
	18	18	19	19	22	22	22	22	24	38	48	48	48	55	80	95														
	19	19	20	20	24	24	24	24	25	40	50	50	50	60	85	100														
	20	20	22	22	25	25	25	25	28	42	55	55	55	65	90	105														
	22	22	24	24	28	28	28	28	30	45	60	60	60	70	95	110														
	24▲	24	25	25	30	30	30	30	32	48	65	65	65	75	100	115														
	25▲	25	28	28	32	32	32	32	35	50	70	70	70	80	105	120														
		28▲	30	30	35	35	35	35	38	55	75	75	75	85	110	125														
			32	32		38	38	38	40	60	80	80	80	90																
						40	40	40	42	65	85	85	85	95																
						42▲	42▲	42	45	70	90	90	90	100																
								45	48																					
								48	50																					
								50	55	60																				
Винт с внутренним шестигранником (дюйм)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	7/16 x 7/8	1/2 x 1	5/8 x 1 1/4	5/8 x 1 1/4	1/2 x 1 1/2	1/2 x 1 1/2	5/8 x 1 3/4	3/4 x 2	7/8 x 2 1/4														
Натяжение (Нм)	5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	49	92	92	115	115	172	195	275														
Длина втулки (мм)	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	50,8	76,2	63,5	88,9	101,6	114,3	127,0														
Вес при d_2 макс (кг)	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,41	0,60	0,75	1,06	2,50	3,75	3,90	5,13	7,68	12,70	15,17														

От 3525: Винт с внутренним шестигранником ▲ Отверстие выведено со шпоночной канавкой.

Шпоночные канавки для втулок

Диаметр отверстия d_2 (мм)	Ширина канавки b (мм)	Глубина канавки t_2 (мм)	Диаметр отверстия d_2 (мм)	Ширина канавки b (мм)	Глубина канавки t_2 (мм)
24	8	2,0	28	8	2,0
25	8	1,3	42	12	2,2

Втулки под расточку (отверстие в дюймах), шпоночная канавка по Британскому стандарту BS 46 часть 1

	Втулки																Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561													
	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050														
Диаметр отверстия d_2 (дюйм)	3/8*	3/8*	1/2	5/8*	1/2*	1/2	1/2	5/8*	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2*	1 1/2	1 3/4*	2 1/4*	3*														
	1/2	1/2	5/8	3/4	5/8*	5/8	5/8	3/4	7/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8*	1 5/8	1 7/8*	2 3/8*	3 1/4*														
	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4*	3/4	3/4	1 1/2	1	1 1/2	1 1/2	1 3/4*	1 3/4	2*	2 1/2*	3 1/2*														
	3/4	3/4	7/8	1	7/8*	7/8	7/8	1	1 1/8	1 5/8	1 5/8	1 7/8*	1 7/8	2 1/8*	2 3/4*	3 3/4*														
	7/8*	7/8	1	1 1/8	1*	1	1	1 1/8	1 1/4	1 3/4*	1 3/4*	2*	2	2 1/4*	2 7/8*	4*														
	1▲	1	1 1/8	1 1/4	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 7/8	1 7/8	2 1/8*	2 1/8	2 3/8*	3*	4 1/4*														
		1 1/8▲*	1 1/4		1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 5/8	2 1/8*	2 1/8*	2 3/8*	2 3/8	2 5/8*	3 1/4*	4 1/2*														
					1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 7/8	2 1/4	2 1/4	2 1/2*	2 1/2	2 3/4*	3 1/2*	5▲*														
					1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1 7/8	2 3/8	2 3/8	2 5/8*	2 5/8	2 7/8*	3 3/4*															
					1 5/8	1 5/8	1 5/8	2	2 1/8	2 5/8	2 5/8	2 7/8*	2 7/8	3	3 1/2*															
								1 7/8	2	2 1/2	2 1/2	2 3/4*	2 3/4	3	3 1/2*															
								2	2 1/4	2 3/4	2 3/4	2 5/8*	2 5/8	3	3 1/2*															
								2 3/8	2 7/8	3	3	3 1/8*	3 1/8	3 1/4*	3 1/2*															
								2 1/2				3 3/8*	3 3/8	3 1/2▲*																
												3 1/2▲*	3 1/2▲	4▲*																
Винт с внутренним шестигранником (дюйм)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	7/16 x 7/8	1/2 x 1	5/8 x 1 1/4	5/8 x 1 1/4	1/2 x 1 1/2	1/2 x 1 1/2	5/8 x 1 3/4	3/4 x 2	7/8 x 2 1/4														
Натяжение (Нм)	5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	49	92	92	115	115	172	195	275														
Длина втулки (мм)	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	50,8	76,2	63,5	88,9	101,6	114,3	127,0														
Вес при d_2 макс (кг)	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,41	0,60	0,75	1,06	2,50	3,75	3,90	5,13	7,68	12,70	15,17														

От 3525: Винт с внутренним шестигранником * Не складировать товар ▲