



АО «ПОДШИПНИК-СЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА «OKS SPEZIALSCHMIERSTOFFE GMBH», ГЕРМАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.



Продукция OKS разработана специально для экстремальных условий работы оборудования, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и находит особое применение в условиях, когда давление, температура, нагрузки выходят за пределы условий эксплуатации обычных смазок.

Ассортимент смазок, паст и масел фирмы OKS включает токопроводящие, высокотемпературные, молибденовые, а также специальные продукты, ориентированные на применение в пищевой промышленности.

СУХИЕ СМАЗКИ

OKS 100 — Дисульфид молибдена (MoS₂) — порошок высокой степени очистки

Уменьшает трение и износ в широком температурном диапазоне. Также добавляется к пластикам, шарнирам, упаковке для улучшения скольжения. Температурный диапазон: от -185°C до +450°C (до +1100°C в вакууме, до +1300°C в защитном газе)

OKS 110 (аэрозоль OKS 111) — Дисульфид молибдена (MoS₂) — пудра мелкодисперсная

Порошок для обкатки в комбинации с маслами или консистентными смазками. Предотвращает трение и износ в широком температурном диапазоне, в том числе при высоком давлении. Хорошая адгезия, в том числе на поверхностях с высокой чистотой обработки. Для тяжелых процессов пластического деформирования. Для запрессовки подшипников. Температурный диапазон: от -185°C до +450°C (до +1100°C в вакууме, до +1300°C в защитном газе)

OKS 500 — Сухая смазка с содержанием дисульфида молибдена (MoS₂) со связующим горячего отверждения

Тонкая пленка сухой смазки (смазочное покрытие) для необслуживаемых узлов, в которых необходимо постоянное смазывание при больших нагрузках и редких медленных движений. Специально для тех случаев, когда смазывание маслом или смазкой неосуществимо или неоправданно. Смазывающие свойства сохраняются даже после долгого простоя. Температурный диапазон: от -70°C до +250°C

OKS 510 (OKS 511 — аэрозоль) — Сухая смазка с содержанием дисульфида молибдена (MoS₂) с быстросохнущим связующим

Тонкая пленка сухой смазки (смазочное покрытие) для необслуживаемых узлов, в которых необходимо постоянное смазывание при больших нагрузках и редких медленных движений. Специально для тех случаев, когда смазывание маслом или смазкой неосуществимо или неоправданно. Смазывающие свойства сохраняются даже после долгого простоя. Для очень низких и очень высоких температур. Стойкая к воздействиям света, излучениям и вакууму. Высыхание при комнатной температуре! Изношенное (сработавшее) покрытие легко обновляется. Температурный диапазон: от -180°C до +450°C

МАСЛА С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИСАДКАМИ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ СМАЗКИ:

OKS 370/371 — Универсальное масло для пищевой промышленности

Высокоэффективное масло для высокоточных элементов машин. Смазывание всех типов механизмов во всех отраслях пищевой промышленности, текстильной и упаковочной промышленности. Смазывание ножей в целлюлозно-бумажной промышленности, отбойных пластин и игл в текстильной промышленности. Хорошие проникающие и очищающие свойства. Вытесняет влагу. Растворяет грязь и ржавчину. Температурный диапазон: -10°C +180°C

OKS 390/391 — Масло для резки любых металлов

Для работ по резке любых металлов. Обеспечивает высокие скорости резания. Снижает расход энергии. Обеспечивает оптимальные поверхности и увеличивает ресурс инструментов. Безопасно для здоровья, т.к. не содержит хлор и фосфор. Универсальное применения в мастерских и при монтажных работах.



OXS 450/451 — Смазка для цепей, прозрачная

Для быстроходных цепей и других элементов машин, подверженных высоким давлениям или коррозионным воздействиям.

Для смазки гибких приводов. Высокая проникающая способность.

Высокая адгезия. Устойчиво к центрифугированию. Очень хорошая защита от износа.

Водостойкое. Температурный диапазон: от -30°C до $+200^{\circ}\text{C}$

OXS 600/601 — Универсальное масло

Демонтаж заржавевших деталей. Чистка и уход за металлическими поверхностями. Защита электрических контактов. Высокая проникающая способность. Снимает ржавчину, вытесняет влагу, смазывает трущиеся поверхности, сохраняет металл, укрепляет контакт, препятствует коррозии.

Температурный диапазон: от -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$

OXS 640/641 — Эксплуатационное масло

Масло с высоким коэффициентом действия за счет идеальной комбинации минеральных масел и добавок в растворителе. Многостороннее применение во всех областях. Для демонтажа, смазки и ухода за элементами машин и металлическими поверхностями. Вытесняет влагу, защищает от коррозии, чистит, поддерживает и смазывает, фильтрует ржавчину. Температурный диапазон: -50°C до $+80^{\circ}\text{C}$

OXS 670/671 — Высокоэффективное масло

Долговременная смазка элементов машин, подверженных при эксплуатации воздействию высокого давления, пыли или влажности. Хорошая защита от коррозии. Идеально для цепей, работающих в пыли, например, в транспортерах, упаковочных машинах и фасовочных автоматах. Температурный диапазон: от -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$

Пасты для легкого монтажа и демонтажа

OXS 200 — MoS₂ паста, Универсальная стандартная паста для монтажных работ

Монтажная паста для напрессовки. Смазывание высоконагруженных трущихся деталей при запуске и обкатке. Предотвращает износ, прерывистое скольжение, заедание, повреждения при запуске.

Аварийное смазывание на случай когда масел и смазки недостаточно. Температурный диапазон: от -35°C до $+450^{\circ}\text{C}$

OXS 220/221 — MoS₂ Скоростная паста

Высококачественная монтажная паста для процессов напрессовки. Содержит больше MoS₂, чем OXS 200. Немедленный эффект за счет высокого содержания MoS₂, не требует постоянного смазывания. Немедленная эффективная защита от заедания, износа, прерывистого скольжения при высоких нагрузках. Температурный диапазон: от -35°C до $+450^{\circ}\text{C}$

OXS 230 — Высокотемпературная паста с дисульфидом молибдена (MoS₂)

Сухое смазывание при температурах от $+200^{\circ}\text{C}$ до $+450^{\circ}\text{C}$, так как базовое масло испаряется без остатка при температуре выше $+180^{\circ}\text{C}$. Температурный диапазон: до $+450^{\circ}\text{C}$

OXS 240/241 — Антизадирная паста (медная паста)

Для монтажа резьбовых соединений, подверженных высокой температуре и коррозионным воздействиям. Предотвращает пригорание и коррозию. Обеспечивает оптимальное отношение момента затяжки к достижимому предварительному натяжению. Электропроводящая паста. Температурный диапазон: от -30°C до $+200^{\circ}\text{C}/+1100^{\circ}\text{C}$



OXS 245 — Медная паста с высокой защитой от коррозии

Для винтов и поверхностей скольжения, подверженных высокой температуре, воздействию пресной или морской воды. Предотвращает пригорание и коррозию. Препятствует задирам при монтаже. Высокая адгезия и очень хорошая защита от коррозии. Подходит для тормозных систем. Температурный диапазон: от -30°C до $+1100^{\circ}\text{C}$

OXS 250/2501 — Белая паста широкого применения, не содержит металла

Универсальная высокотемпературная паста без металлов. Для соединений из нержавеющей стали, для винтов и поверхностей скольжения, подверженных высокому давлению и температуре. Оптимальное отношение момента затяжки к преднатягу. Отличная защита от коррозии. Температурный диапазон: от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}/+1400^{\circ}\text{C}$

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СМАЗЫВАНИЯ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

OXS 400 — Высокоэффективная смазка широкого применения с дисульфидом молибдена (MoS_2)

Для высоконагруженных или испытывающих ударные нагрузки подшипников качения и скольжения, валов и шарниров. Образование пленки скольжения MoS_2 для аварийной антизадирной способности. Уменьшает износ. Устойчива к старению и окислению. Температурный диапазон: от -30°C до $+130^{\circ}\text{C}$

OXS 4220 — Подшипниковая смазка для экстремальных температур

Смазывание подшипников качения и скольжения в экстремальных условиях, например в туннельных печах, печах для обжига, сушильных камерах, печах для обжига эмали, контейнерах для химических реакций и т.п. Смазывание пластиков и эластомеров. Превосходные характеристики при высоких температурах. Устойчива к воздействию различных сред (в т.ч. агрессивных). Нейтральна для пластиков и эластомеров. Температурный диапазон: от -20°C до $+280^{\circ}\text{C}$

OXS 470 — Белая универсальная высокоэффективная смазка (также для пищевой промышленности)

Для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, валов и направляющих скольжения, если применение темных смазочных веществ невозможно. Физиологически безопасная смазка. Хорошие характеристики по давлению. Устойчива к старению и окислению. Водоотталкивающая. Очень хорошие свойства защиты от износа. Для производства продуктов питания, текстиля, бумаги и точной механики. Температурный диапазон: от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$

OXS 476 — Смазка для пищевой промышленности широкого применения

Универсальная смазка для подшипников качения и скольжения, использующихся во всех отраслях пищевой промышленности. Очень хорошее сопротивление окислению. Устойчива к воде и пару и обычно используемым чистящим и дезинфицирующим средствам. Применима в централизованной системе смазки. Температурный диапазон: от -20°C до $+120^{\circ}\text{C}$

OXS 491 — Спрей-смазка для открытых коробок передач, сухая

Очень вязкая: проникает даже в узкие отверстия. Сухая пленка после испарения растворителей, которые предотвращают попадание пыли и грязи. Температурный диапазон: от -30°C до $+100^{\circ}\text{C}$

OXS 1110 — Мультисиликоновая смазка, физиологически безопасная

Изоляция и смазывание с превосходным сцеплением со всеми материалами для улучшения скольжения для всех отраслей пищевой промышленности. Смазывание пластиков и эластомеров. Очень высокая адгезия. Отличная совместимость с пластиками. Устойчивость к воде, пару и многим другим веществам. Не высыхает, не затвердевает, не течет в широком температурном диапазоне. Стойкая к ацетону, этанолу, этилену, гликолю, глицерину и метанолу. Температурный диапазон: от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$

OXS 1148 — Силиконовая смазка длительного срока действия с тефлоном

Для переменных температур, для подшипников, которым необходимо начинать работу при низких температурах и которые подвергаются влиянию температур $+150^{\circ}\text{C}$ и 200°C . Частичное сопротивление пару, животным, растительным и минеральным маслам, а также органическим кислотным испарениям. Температурный диапазон: от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

OKS 2511 — Цинковое покрытие

Катодная защита от коррозии на основе высокочистого цинкового порошка для металлов группы железа. Для ремонта оцинкованных поверхностей. Для применения в стальных конструкциях и в технике кондиционирования воздуха. Также в качестве адгезивной грунтовки для последующей покраски. При комнатной температуре сохнет 5 минут, доступна для трения через 2 часа, можно наносить краску через 6 часов. Испытание в камере соленого тумана 480 ч при толщине слоя 50 мкм. Температурный диапазон: до +490°C

OKS 360/361 — Высокоэффективное масло для защиты от коррозии

Клейкое масло для защиты от коррозии для суровых условий. Применяется в помещении и на открытом воздухе. Температурный диапазон: от -40°C до +80°C

OKS 403 — Морская смазка

Превосходная защита от коррозии, применяется также под водой. Испытана во влажных условиях работы, на берегу и в море. Температурный диапазон: от -25°C до +80°C

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

OKS 2610/2611 — Универсальный очиститель

Обезжиривает скользкие, трущиеся и липнущие поверхности непитающих материалов. Снимает остатки масла и смазок, тормозную жидкость, силикон, обычные краски, клей, герметик, материал для уплотнений. Небольшой охлаждающий эффект, но без образования конденсата на поверхности. Не содержит углерод карбида (CC) и хлорфторуглерод (CFC). Не выделяет токсичных бензиновых испарений. Большая чистящая способность. Быстро испаряется, не оставляет следов. Кратковременная защита от коррозии за счет добавок вещества защиты от коррозии (VCI).

OKS 621 — Быстродействующий очиститель ржавчины

Неразрушающий демонтаж схватившихся или заржавевших элементов машин. Разрушение ржавчины за счет охлаждения до -40°C. Проникновение масла в микротрещины. Температурный диапазон: от -10°C до +40°C.

Предлагаемая продукция поставляется в разнообразных видах упаковки: тюбиках (10, 50, 100 г), банках (250 г, 1 кг, картриджах (400 г), канистрах (5 л, 25 л), бочках (200 л), баках (5, 25 кг), аэрозолях (100, 400, 500 мл).

АО «Подшипник-Сервис» является официальным дистрибьютором OKS SPEZIALSCHMIERSTOFFE GmbH с 2005 года.

Специалисты АО «Подшипник-Сервис» предоставят полную информацию о «Специальных смазочных материалах и химико-технических продуктах для технического обслуживания», наличии, ценах и сроках поставки интересующей Вас продукции.